

SIGMA 2



- Ideale per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 2600 mq.)
- Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo: impostazione velocità di avanzamento, selettori lavaggio e aspirazione, indicatore livello batterie, indicatore senso di marcia, chiave di accensione
- Ampia impugnatura con leva di comando trazione nei due sensi di marcia
- Piatto spazzole autolivellante
- Coperchio asportabile senza attrezzi e provvisto di sistema di chiusura
- Motore aspirazione e filtro ispezionabili facilmente e senza l'ausilio di utensili
- Filtro soluzione detergente
- Serbatoio soluzione detergente con ampia apertura protetta da un tappo ad avvitamento rapido.

Dotazione standard:

SIGMA 26BTR



- 2 x 5.511.1105
- Spazzola PPL Ø 330 mm - 13"

SIGMA 29BTR



- 2 x 5.511.1168
- Spazzola PPL Ø 360 mm - 14"



- 4.508.0646 Lama anteriore squeegee L.925 mm Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.0605 Lama posteriore squeegee L.1015 mm Shore 30 Th. 4 mm

	Sigma 26BTR	Sigma 29BTR
codice	8.510.0078	8.510.0080
alimentazione	24V	24V
larghezza lavoro/squeegee	660 / 900 mm	750 / 900 mm
resa oraria	3726 m ² /h	4275 m ² /h
cap. serbatoio soluzione detergente	88 l / 23.25 gal	88 l / 23.25 gal
cap. serbatoio recupero	91-95 l / 24.04-25 gal	91-95 l / 24.04-25 gal
tipo di avanzamento	automatico / 300 W	automatico/ 300 W
giri motore/pressione spazzola	150 - 43,5 kg /95.9 lbs	150 - 48,5 kg /107.48 lbs
potenza motore spazzola	1000 W	1000 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola	elettrovalvola
depressione/motore aspirazione	1733 mmH ₂ O / 550 W	1733 mmH ₂ O / 550 W
dimensioni / peso macchina	133x73x117 cm / 150 kg	133x73x117 cm / 153 kg



Accesso rapido al vano batterie e motore aspirazione senza l'ausilio di strumenti. Serbatoi in polietilene ad alta resistenza agli urti e agli acidi e di ampia capacità (88 l.), che evita frequenti soste per il riempimento. 4 batterie x 6 V - 180 Ah C5 che garantiscono grande autonomia di lavoro.

La velocità regolabile assicura un'elevata precisione di pulizia nelle aree particolarmente ingombre. La facilità dell'utilizzo del pannello comandi riduce il tempo di training per gli operatori. Il disgiuntore termico previene problemi al motore in caso di surriscaldamento dovuto ad uso improprio da parte dell'operatore



Il resistente tergilavaggio a V assicura un'asciugatura perfetta su ogni tipo di pavimento, anche se con fughe larghe. Le ruote antitraccia evitano di lasciare segni dopo l'asciugatura. Completamente adattabile ad ogni superficie.



Robuste leve di controllo meccaniche per utilizzo intenso. Tubo di scarico acqua per svuotamento veloce e una migliore pulizia del serbatoio di recupero. Attacco rapido per carica batterie.



Accessori opzionali



- 4 x 0.107.0004
Batteria tubolare piombo acido
6V 180Ah C5



- 4 x 0.107.0072
Batteria GEL 6 MFP 180
6V 180Ah C5



- 0.108.0002
Caricabatterie 24V 25A
220-240/50-60

- 5.511.1495
Caricabatterie di bordo -
24V - 25A



- 4.508.0901 Lama anteriore in poliuretano L.925 TH.3 Sh.40
- 4.508.0900 Lama posteriore in poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40



- 5.511.1106 Spazzola Tynex Ø 330 mm-13"
- 5.511.1246 Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"

- 5.511.1255 Spazzola PPL 0,03 Ø 330 mm-13"
- 5.511.1169 Spazzola PPL 0,03 Ø 360 mm-14"

- 5.511.1202 Spazzola PES Ø 330 mm-13"
- 5.511.1203 Spazzola PES Ø 360 mm - 14"



- 5.511.1107 Disco trascinate EWU Ø 330 mm-13"
- 5.511.1129 Disco trascinate EWU Ø 360 mm-14"



(Confezione da 5 pz)

- 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beige
- 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- Verde
- 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- Nero
- 6.508.0143 - Ø 380 mm-15"- beige
- 6.508.0144 - Ø 380 mm-15"- Verde
- 6.508.0141 - Ø 380 mm-15"- Nero