

Saldatura a scarica di condensatori di perni M4, M5 e M6.

Il GYSPOT ALU 66 è dedicato alla raddrizzatura di parti di carrozzeria in ALLUMINIO.

La stazione salda i perni per eliminare le ammaccature (pannelli delle porte, cofani, ecc.) senza sverniciare.

CARATTERISTICHE

● Controllo a microprocessore

Scelta di due modalità :

- Tensione (regolabile da 50 V a 200 V).
- Potenza (regolabile da 0 a 10).

● Scarico del condensatore 66 mF

Saldatura rapida (3 millisecondi).

● Pistola automatica :

- La pistola non ha un grilletto, quindi la saldatura si attiva automaticamente quando la punta scivola nella pistola.
- Il peso è incorporato nella pistola.
- Regolazione manuale della forza della molla.



Fornito con :

- Pistola automatica con 3 spine di messa a terra integrate.
- Scatola di accessori per la rimozione delle ammaccature in alluminio. (ALU BOX STANDART M4 050020)
- Mandrino per perni Ø 4 mm.

CARRELLI OPZIONALI




072169
Dent 1600 WD



051331
Universal 800

66 mF

CAPACITOR
DISCHARGE
WELDING



Regolazione della molla



3 perni in ottone per migliorare il contatto e la stabilità della pistola durante la saldatura.

Le borchie in ottone montate a molla consentono di adattarsi a qualsiasi superficie.

	I_2 MAX		U_2d		I RMS				
50/60hz		ALU		A	A	OK	OK	kg	cm
185 V - 265 V 1~	13 000 A	AUTOMATIC	50 - 200 V	5	-	OK	OK	14	20.5 x 27 x 37