

/// SCS 200 - 300 - 500



- /// Avviamento stella-triangolo
Start-delta starter
- /// Interruttore on/off
On-off switch
- /// Manometro
Pressure gauge
- /// Contaore
Hour meter
- /// Piedini antiurto
Solid shock absorber feet
- /// Pannello di controllo
Control panel
- /// Cofanatura in lamiera
d'acciaio, insonorizzata con
materiale fonoassorbente
Metal cabinet with sound
proof material
- /// Scarico condensa
Condensate drainage



Type	Code														LxPxH	
230/50/1m	EAN CODE	I	l/min	CFM	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm	kg	
														in	lb	
SCS 415/200e	1121680670 8020119146460	200	400	14	24	10	145	3	2,2	AB 515	2/1	1210	68	1539x599x1167	175	
														60.6x23.6x46	386	
400/50/3																
SCS 540/300 e	1121690363 8020119139639	270	540	19	32,4	10	145	4	3	AB 598	2/2	1170	68	1612x599x1264	190	
														63.5x23.6x50	419	
SCS 598/300 e	1121690366 8020119119488	270	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	69	1612x599x1264	215	
														63.5x23.6x50	474	
SCS 598-300 15BAR	1121690303 8020119148419	270	531	18.7	31,8	15	217	5,5	4	AB 598	2/2	1125	69	1612x599x1264	215	
														63.5x23.6x50	474	
SCS 958/300 e	1121690293 8020119129333	270	830	29.3	49,8	10	145	7,5	5,5	AB 998	2/2	980	66	1612x599x1264	230	
														63.5x23.6x50	507	
SCS 988/300 e	1121720072 8020119146576	270	910	32.2	54,6	10	145	10	7,5	AB 998	2/2	1070	66	1612x599x1264	230	
														63.5x23.6x50	507	
SCS 958/500 e	1121690292 8020119143155	500	830	29.3	49,8	10	145	7,5	5,5	AB 998	2/2	980	66	2038x600x1357	305	
														80.2x24x53.4	672	
SCS 988/300 14B	1121730762 on request	270	910	32.2	54,6	14	203	10	7,5	AB 998	2/2	1070	66	1612x599x1264	230	
														63.5x23.6x50	507	
SCS 988/500 e	1121680615 8020119142745	500	910	32.2	54,6	10	145	10	7,5	AB 998	2/2	1070	66	2040x750x1750	300	
														80.3x29.5x69	661	
SCS 988/500 15B	1121720396 on request	500	910	32.2	54,6	15	217	10	7,5	AB 998	2/2	1070	66	2040x750x1750	300	
														80.3x29.5x69	661	