


TORCE

FLASHLIGHTS



NEW



• KTL200 
p.42

NEW



• KL100
p.43



• KTL010/12
p.44



• KTL040/12
p.45



• KTL051/12
p.46



• KB440 
p.47



KTL200

TORCIA LED CON BATTERIA RICARICABILE
RECHARGEABLE LED LAMP



30000 LUX
540 LUMEN



1,5H
AUTONOMIA
OPERATING TIME



15°-75°
ZOOM



MAGNETE
MAGNET

TORCE TORCHES

NEW

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LAMPADA LAMP


	Sorgente luminosa Light source	LED Osram P8
	Angolo di emissione Beam angle	15°-75°
	Potenza Power	5W
	Flusso luminoso Light flux	540 lumen
	Luminanza frontale Frontal lighting	30000 lux @ 50 cm

BATTERIA BATTERY

	Tipologia Type	3,7 V Li-Ion
	Capacità Capacity	2600 mAh
	Autonomia Operating time	1,5 h
	Tempo di ricarica Charging time	3 h

DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

	Dimensioni Size	ø 31 x 135 mm
	Peso Weight	200 gr



RICARICABILE
RECHARGEABLE

**INCLUSO CAVO USB-C
+ STAFFA + BASE DI RICARICA**
USB-C CABLE + BRACKET
+ CHARGING BASE INCLUDED

ZETEK

42



2800 LUX
135 LUMEN



3W
POTENZA
POWER



90°
ORIENTABILE
ADJUSTABLE



TASCABILE
POCKET-SIZED

KL100

TORCIA LED
LED LAMP

NEW

TORCE
TORCHES



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

LAMPADA
LAMP

	Sorgente luminosa Light source	LED SAMSUNG
	Angolo di emissione Beam angle	15°
	Potenza Power	3W
	Flusso luminoso Light flux	135 lumen
	Luminanza frontale Frontal lighting	2800 lux @ 50 cm

BATTERIA
BATTERY

	Tipologia Type	2 X AAA
--	--------------------------	---------

BATTERIE NON INCLUSE
BATTERY NOT INCLUDED

DIMENSIONI E PESO
SIZE AND WEIGHT

	Dimensioni Size	ø 18 x 152 mm
	Peso Weight	52 gr

Il suo design permette alla testa di ruotare lateralmente: luce perfetta in ogni situazione di lavoro.

Its design allows the light to rotate sideways. The perfect light in all working conditions

CARATTERISTICHE

FEATURES

- 2 livelli luminosi ■ 2 light output settings
- Corpo antiscivolo e resistente all'usura ■ Long lasting aluminium body



ZETEX
SINCE 1982

KTL010/12

TORCIA A LED
LED LAMP



320 / 1200 LUX
100 LUMEN



25°-60°
ZOOM



IP54
IMPERMEABILE
WATERPROOF



TASCABILE
POCKET

TORCE TORCHES

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LAMPADA LAMP

 Sorgente luminosa Light source	LED CREE XPG
 Angolo di emissione Beam angle	25°-60°
 Potenza Power	1W
 Flusso luminoso Light flux	100 lumen
 Luminanza frontale Frontal lighting	320 / 1200 lux @ 50 cm

BATTERIA BATTERY

 Tipologia Type	2 X AAA
--	---------

BATTERIE NON INCLUSE
BATTERY NOT INCLUDED

DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

 Dimensioni Size	ø 16 x 145 mm
 Peso Weight	31 gr

CLIP

ZOOM

CORPO IN
ALLUMINIO
ALUMINUM
BODY



ZETEX

44

CE



CONFEZIONE 12 PEZZI
INDIVISIBILE
12 PCS
INDIVISIBLE BOX

 180 - 2000 LUX 120 LUMEN	 1W POTENZA POWER	 TASCABILE SIZED	 IP65 IMPERMEABILE WATERPROOF	KTL040/12 TORCIA A LED TRUE COLOR TRUE COLOR LED FLASHLIGHT
--	---	---	---	--



TRUE COLOR
LED
TRUE COLOR

Lampada da ispezione con luce neutra, che garantisce una perfetta resa cromatica. Progettata per rilevare graffi, piccoli fori e imperfezioni della verniciatura sulla carrozzeria.

Corpo in alluminio ad alta resistenza ai solventi.

Inspection lamp with neutral light, which ensures perfect color rendering. Designed to detect scratches, pinholes and small paint imperfections all over the car body.

Aluminum body with high resistance to solvents.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA	
LAMPADA LAMP	
 Sorgente luminosa Light source	LED true color
 Angolo di emissione Beam angle	13°-80°
 Temperatura colore Color temperature	4500 K
 Potenza Power	1W
 Flusso luminoso Light flux	120 lumen
 Luminanza frontale Frontal lighting	180 - 2000 lux @ 50 cm
BATTERIA BATTERY	
 Tipologia Type	2 X AAA
BATTERIE NON INCLUSE BATTERY NOT INCLUDED	
DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT	
 Dimensioni Size	ø 17 x 135 mm
 Peso Weight	40 gr

CRI 95

DISPLAYER 12 PEZZI
INDIVISIBILE
INDIVISIBLE
12 PCS DISPLAYER



CE

TORCE TORCHES

ZETEX

45

KTL051/12

PENNA A LED
PEN LIGHT



280 LUX
150 LUMEN



MAGNETE
MAGNET

TORCE TORCHES

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LAMPADA LAMP

Sorgente luminosa Light source	COB LED + 1 spot LED
Angolo di emissione Beam angle	110°
Potenza Power	3 + 1,5 W
Flusso luminoso Light flux	150 lumen
Luminanza frontale Frontal lighting	280 lux @ 50 cm

BATTERIA BATTERY

Tipologia Type	3 X AAA
--------------------------	---------

BATTERIE NON INCLUSE
BATTERY NOT INCLUDED

DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

Dimensioni Size	20 x 33 x 180 mm
Peso Weight	55 gr



CE



CONFEZIONE 12 PEZZI
INDIVISIBILE
12 PCS
INDIVISIBLE BOX

SPOT LED



120°

GANGIO
GIREVOLE
REVOLVING
HOOK



ZETEK

46



5600 LUX
80/300 LUMEN



3H
AUTONOMIA
OPERATING TIME



90°
ORIENTABILE
ADJUSTABLE



IP65
IMPERMEABILE
WATERPROOF

KB440

TORCIA CON LED BIANCO E UV
WHITE AND UV LED FLASHLIGHT



1W
UV LED



5W
UV LED



MICRO USB

CORPO IN
ALLUMINIO
ALUMINUM
BODY

RICARICABILE
RECHARGEABLE



CARATTERISTICHE

- LED UV per rilevare perdite in sistemi idraulici, impianti di refrigerazione e pompe di calore
- LED bianco con potenza di 5W per una profondità luminosa di 100 m
- Testa orientabile a 90°
- Base con magnete

FEATURES

- UV LED to find leaks in hydraulic systems, refrigeration installations and heatpumps
- White LED with 5W power for a beam distance of 100 metres
- Orientable head at 90°
- Base with magnet

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LAMPADA LAMP

Sorgente luminosa Light source	LED CREE XP-G2 S2
Portata Beam distance	100m
Angolo di emissione Beam angle	90°
Potenza Power	5W
Flusso luminoso Light flux	80/300 lumen
Luminanza frontale Frontal lighting	5600 lux @ 50 cm

LED UV

Lunghezza d'onda UV Wavelength	395 nm
Potenza Power	1 W

BATTERIA BATTERY

Tipologia Type	3,7V Li-Ion
Capacità Capacity	2600 mAh
Autonomia Operating time	3 h
Tempo di ricarica Charging time	6 h

DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

Dimensioni Size	ø 22 x 155 mm
Peso Weight	205 gr

INCLUSO CAVO MICRO-USB
MICRO-USB CABLE INCLUDED


DISPLAYER
12 PEZZI
12 PCS
DISPLAYER



TORCE
TORCHES

ZETEK
2022

47



FLOODLIGHT



• **KFL110**
p.50/51



• **KFL120**
p.52/53



• **KFL524**
p.54



• **KFL547**
p.54



• **KFL/TRI**
p.54



• **KFL110 UVC**
p.55



KFL110

FARETTO COB LED
COB LED FLOODLIGHT

LAMPADINE DA CANTIERE FLOODLIGHT

**LUCE POTENTE
2 INTENSITÀ
1000/500 LUMEN**
POWERFUL LIGHTING
2 INTENSITY



7 H
AUTONOMIA
OPERATING TIME



MAGNETE
MAGNET



IK09
SHOCK RESISTANT



IP65
IMPERMEABILE
WATERPROOF



ZETEK

KFL110

FARETTO COB LED
COB LED FLOODLIGHT







DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LAMPADA LAMP

 Sorgente luminosa Light source	LED COB
 Angolo di emissione Beam angle	90°
 Potenza Power	10 W
 Flusso luminoso Light flux	1000 / 500 lumen
 Luminanza frontale Frontal lighting	1800 / 900 lux @ 50 cm

BATTERIA BATTERY

 Tipologia Type	3,7 Li-PO
 Capacità Capacity	4400 mAh
 Autonomia Operating time	4/7 h
 Tempo di ricarica Charging time	4 h

DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

 Dimensioni Size	145 x 100 x 40 mm
 Peso Weight	420 gr

100/240V USB 1m USB / MICRO USB



INCLUSO CARICABATTERIA USB + CAVO USB
USB CHARGER + USB CABLE INCLUDED

100% ■■■■
75% ■■■
50% ■■
25% ■



INDICATORE DI CARICA
CHARGE INDICATOR



 **RICARICABILE**
RECHARGEABLE

KFL120

LAMPADA DA CANTIERE RICARICABILE
RECHARGEABLE FLOODLIGHT

LAMPADE DA CANTIERE FLOODLIGHT



3000 / 1500 LUX
2000 / 1000 LUMEN



3/6 H
AUTONOMIA
OPERATING TIME



POWER BANK



IK07
SHOCK RESISTANT



IP54
IMPERMEABILE
WATERPROOF

KFL120

LAMPADA DA CANTIERE RICARICABILE
RECHARGEABLE FLOODLIGHT

LAMPADA DA CANTIERE FLOODLIGHT







DATI TECNICI TECHNICAL DATA

LAMPADA LAMP

 Sorgente luminosa Light source	64 SMD Led
 Angolo di emissione Beam angle	100°
 Potenza Power	20 W
 Flusso luminoso Light flux	2000 / 1000 lumen
 Luminanza frontale Frontal lighting	3000 / 1500 lux @ 50 cm

BATTERIA BATTERY

 Tipologia Type	11,1 Li-PO
 Capacità Capacity	4000 mAh
 Autonomia Operating time	3/6 h
 Tempo di ricarica Charging time	5 h

DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

 Dimensioni Size	275 x 210 x 85 mm
 Peso Weight	1,3 kg

COMPATIBILE CON **KFL/TRI**
(CAVALLETTO TELESCOPICO)*
COMPATIBLE WITH **KFL/TRI**
(TELESCOPIC TRIPOD)*

*
ACCESSORIO VENDUTO
SEPARATAMENTE
SEPARATELY SOLD



H: MIN. 80cm - MAX. 200cm

 **RICARICABILE**
RECHARGEABLE

100/240V



INCLUSO CARICABATTERIA
CHARGER INCLUDED

ZETEX
2022

KFL524 / KFL547

LAMPADA DA CANTIERE
FLOODLIGHT

5M

LUNGHEZZA CAVO
CABLE LENGTH



IK07
SHOCK RESISTANT



IP54
IMPERMEABILE
WATERPROOF

LAMPADE DA CANTIERE FLOODLIGHT

SUPPORTO ORIENTABILE
ROTATING SUPPORT

ANTIURTO
SHOCK
RESISTANT



KFL524


DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

LAMPADA LAMP

	Sorgente luminosa Light source	64 SMD Led
	Angolo di emissione Beam angle	110°
	Tensione alimentazione Supply voltage	230V 50Hz
	Potenza Power	24 W
	Flusso luminoso Light flux	2500 lumen
	Luminanza frontale Frontal lighting	3000 lux @ 50 cm

DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

	Dimensioni Size	275 x 210 x 85 mm
	Peso Weight	1,65 kg



COMPATIBILE
CON KFL/TRI
(CAVALLETTO
TELESCOPICO)*

COMPATIBLE WITH
KFL/TRI
(TELESCOPIC TRIPOD)*

ACCESSORIO
VENDUTO
SEPARATAMENTE
SEPARATELY SOLD



KFL547

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

LAMPADA LAMP

	Sorgente luminosa Light source	120 SMD LED
	Angolo di emissione Beam angle	110°
	Tensione alimentazione Supply voltage	230V 50Hz
	Potenza Power	47 W
	Flusso luminoso Light flux	5000 lumen
	Luminanza frontale Frontal lighting	6000 lux @ 50 cm

DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

	Dimensioni Size	360 x 280 x 95 mm
	Peso Weight	2,35 kg

ZETEK